



音声付カードスイッチ

	<p>SAS-2020 55,000円 詳細 (シルバー・ブロンズ・ホワイト)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ユーザーカードにJIS II型カードを使用し、各種システムをリモートコントロールする汎用磁気カードスイッチ ●3つの運用モード(ラッチ・オフディレイ・キースイッチ)で幅広い用途に使用できます ●操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能により、セットミス等を防ぎます ●カードは1台につき最大20枚まで登録可能 ●万一、カードを紛失しても、そのカードだけを抹消することができます ●ユーザーカード8枚、登録抹消カード1枚付属 	<p>電源電圧 DC10.5V～18V(有極性)</p> <p>消費電流 通常時：110mA以下 最大音量時：250mA以下</p> <p>接点入力 セット/リセット入力・ループ入力・予備灯入力</p> <p>接点出力 セット/リセット出力 警報/タンパー出力</p> <p>音声出力 セット時・リセット時・エラー時など8種のメッセージ</p> <p>運用モード ラッチモード・オフディレイモード・キースイッチモードの3モード</p> <p>表示灯 セット/リセット灯・ループ灯・予備灯・登録灯・電源灯</p> <p>使用カード JIS II型</p> <p>カード登録数 最大20枚</p> <p>外形寸法 W101×H161×D49.5mm</p>
	<p>◀防雨ボックス(別売) BU-2020 15,000円</p> 	<p>⑦</p>
	<p>SAS-2021 55,000円 詳細 (シルバー・ブロンズ・ホワイト)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お手持ちのカード(JIS II型)で運用可能な各種システムをリモートコントロールする汎用磁気カードスイッチ ●3つの運用モード(ラッチ・オフディレイ・キースイッチ)で幅広い用途に使用できます ●操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能により、セットミス等を防ぎます ●カードは1台につき最大20枚まで登録可能 ●万一、カードを紛失しても、そのカードだけを抹消することができます ●登録抹消カード1枚付属 <p>※お手持ちのカードのデータ前半32桁以内に個人データがあることを必ず確認のうえご使用ください(32桁内に個人データが無い場合には登録していないカードでも読み取る恐れがあります)</p>	<p>電源電圧 DC10.5V～18V(有極性)</p> <p>消費電流 通常時：110mA以下 最大音量時：250mA以下</p> <p>接点入力 セット/リセット入力・ループ入力・予備灯入力</p> <p>接点出力 セット/リセット出力、警報/タンパー出力</p> <p>音声出力 セット時・リセット時・エラー時など8種のメッセージ</p> <p>運用モード ラッチモード・オフディレイモード・キースイッチモードの3モード</p> <p>表示灯 セット/リセット灯・ループ灯・予備灯・登録灯・電源灯</p> <p>使用カード JIS II型</p> <p>カード登録数 最大20枚</p> <p>外形寸法 W101×H161×D49.5mm</p>
	<p>◀防雨ボックス(別売) BU-2020 15,000円</p> 	<p>⑦</p>

非接触カードスイッチ

	<p>NT-3010 (チャイム音付) 55,000円 (シルバー・ブロンズ・ホワイト)</p> <p>NT-3020 (音声メッセージ付) 〈オープンブライス〉 (シルバー・ブロンズ・ホワイト)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ユーザーカードを近づけるだけで各種システムをリモートコントロールする非接触カードスイッチ ●3つの運用モード(ラッチ・オフディレイ・キースイッチ)で幅広い用途に使用できます ●操作内容や制御状態を報知しますので、セットミスの心配がありません ●ユーザーカードは本機1台につき20枚まで登録可能 ●ユーザーカード1枚、登録抹消カード1枚付属 	<p>電源電圧 DC10.5V～18V(有極性)</p> <p>消費電流 300mA以下(最大音量時)</p> <p>カード読取り方式 電磁誘導方式(537kHz)</p> <p>動作距離 15mm以下</p> <p>接点入力 セット/リセット入力・ループ入力・予備灯入力</p> <p>接点出力 セット/リセット出力・警報/タンパー出力</p> <p>報知機能 NT-3010：電子チャイム音 NT-3020：音声メッセージ (セット時・リセット時・エラー時)</p> <p>表示灯 セット/リセット灯・ループ灯・予備灯・登録灯・電源灯</p> <p>カード登録数 最大20枚</p> <p>外形寸法 W101×H161×D49.5mm</p>
	<p>※ユーザーカード(別売) NT-3000C (5P) 5枚1組 〈オープンブライス〉 NT-3000K (1枚) 〈オープンブライス〉</p> <p>◀ユーザータグ(別売) NT-3000K 〈オープンブライス〉</p> 	<p>⑨</p>

(価格はすべて税別です)